

**KARTA KATALOGOWA**

Mikser do mieszanek bitumicznych o pojemności 30 litrów
RAM- Real Asphalt Mixer.

**Przeznaczenie :**

Miksery te zostały zaprojektowane do laboratoryjnego przygotowywania wysoko jednorodnych mieszanek bitumicznych.

Zasada działania :

Mieszanie odbywa się metodą epicykliczną. Ostrza zgarniaków i ramię do którego są montowane, napędzane są za pomocą motoreduktora i wykonują ruch obrotowy; natomiast sam zgarniak napędzany jest oddzielnie i wykonuje ruch planetarny. Misa w której odbywa się mieszanie ma kształt cylindryczny i posiada płaskie dno. Grzałki chronione są dzięki specjalnej izolacji. Materiał podawany jest przez otwór z boku urządzenia. Gotową mieszankę wydobywamy z misy poprzez opuszczenie misy i przechylenie jej. Zgarniaki mieszarki są łatwe do wyczyszczenia.

Charakterystyka :

Struktura wysokiej jakości
Misa o pojemności 30 litrów posiada płaszcz olejowy pozwalający na jednorodną temperaturę podczas mieszania
Możliwość obrotu misy o 180°
Odporność na wysoką temperaturę
Pobierana moc 3500 W
Możliwość nastawu temperatury w zakresie od 0 do 280°C
3 prędkości mieszania

Parametry techniczne :

Wymiary : 650 x 910 x 1550 (h) mm
Waga : 248 kg



30.08.2012.